





MOTOR

Tipo

Cilindrada (cc.) Potencia Máxima Torque Máximo Ralentí (RPM) Capacidad de Aceite (Lts.)

Monocilíndrico 4 tiempos, OHC, enfriado por aire 184 15.82 HP @ 8.000 RPM 15,3 Nm @ 7.000 RPM 1.500 +/- 100 RPM 1,0 al cambio (aceite sugerido SAE 10W30)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación Capacidad de Estanque (Lts.)

PGM-FI con invección de combustible 12 (Sugiere 93 octanos s/plomo)

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido Batería Sistema de arranque

Transistorizado con ECU YTX7L-BS 12 V - 6 A Motor Eléctrico

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión // Tipo

5 Velocidades // Mecánica con cadena

CHASIS

Dimensiones (LxANxAL) mm. Altura Asiento (mm.) 769

Peso en orden de marcha (Kg.) 142

SUSPENSION Delantera

Horquilla Telescópica Mono amortiquador

2.029 / 739 / 1.041

TIPO NEUMATICO

Trasera

Delantero Trasero

110 / 70R 17 MC 140 / 70R 17 MC

TIPO FRENO

Delantero Trasero

Disco Hidráulico Disco Hidráulico

COLORES DISPONIBLES











*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



Revisa las condiciones en el Libro de Garantía de tu moto.



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS 18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenciones según Libro de Garantía