



Africa Twin

ÁFRICA TWIN STANDARD

ÁFRICA TWIN STANDARD DCT



MOTOR

Tipo	Bicilíndrico paralelo, SOHC, UNICAM, 4 válvulas por cilindro, 4T, refrigeración líquida, cigüeñal calado a 270°	
Cilindrada	1.084 cc.	
Potencia Máxima	75 kW @ 7500 RPM	
Torque Máximo	105 Nm @ 6250 RPM	
Relación de compresión	10,1 : 1	
Relentí (RPM)	1.250 +/- 100	
Capacidad de aceite (Lts.)	4,0 (MT)	4,2 (DCT)

SISTEMA COMBUSTIBLE

Alimentación	Sistema de inyección programada PGM-FI
Capacidad de Estanque	18,8 L

SISTEMA ELECTRICO

Sistema Encendido	Electrónico
Batería	12 V, 6 Ah
Sistema de Arranque	Eléctrico por botón
Sistema de Iluminación	LED

SISTEMA TRANSMISION

Transmisión	Mecánica de 6 marchas	Automática doble embrague DCT de 6 marchas
Embrague	Multidisco húmedo asistido, anti-rebote	Doble embrague húmedo
Transmisión final (tamaño/links)	Cadena sellada DID 525	

CHASIS

Dimensión (LxANxAL) mm.	2.330 / 960 / 1.490 (1545 con pantalla en posición superior)	
Altura Asiento (mm.)	850	870
Peso en orden de marcha (Kg.)	229	240

SUSPENSION

Delantera	Telescópica invertida Showa de 45 mm. ajustable, 230 mm. recorrido
Trasera	Amortiguador Showa Pro-Link, ajustable 220 mm. recorrido

TIPO NEUMATICO

Delantero	90/90-21M/C 54H
Trasero	150/70R18 M/C 70H

TIPO FRENO

Delantero	Doble disco flotante de 310 mm, caliper 4 pistones anclaje radial, ABS
Trasero	Disco de 256 mm, caliper flotante de 1 pistón, ABS

COLORES DISPONIBLES:



NEGRO



ROJO



Motor cilindrada a 1.084 cc. Gran potencia, exquisita performance en todos los cambios de revoluciones



Electrónica de vanguardia, que incrementa la potencia y mejora el rendimiento



Detalles de Rally, silenciador con válvula de control de escape para mejorar el sonido a bajas RPM

*Todas las especificaciones son provisionales y pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso.



6 MESES GARANTÍA LEGAL MÁS 18 MESES GARANTÍA DE FÁBRICA

(*) Ver mantenencias según Libro de Garantía